

Hyundai i20 5d	1.2		1.0 T-GDI		1.4	
	5MT		5MT		4AT	
	Fresh		Comfort ja Fresh	Style	Comfort	Style
Moottori						
Tyyppi		Bensiini, DOHC	Bensiini, suorasuihkutus, turboahdin, DOHC		Bensiini, DOHC	
Sylinteriluku		R4	R3		R4	
Iskutilavuus	cm ³	1248	998		1368	
Sylinterihalkaisija	mm	71,00	71,00		72,00	
Iskunpituus	mm	78,80	84,00		84,00	
Puristussuhde		10,5	10,0		10,5	
Venttiilien lukumäärä		16	12		16	
Suurin teho	kW (hv) / k/min	55,2 (75) / 6 000	73,6 (100) / 4 500		73,6 (100) / 6 000	
Suurin vääntö	Nm / k/min	122 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000		134 / 3 500	
Polttoainejärjestelmä		MPI	GDI		MPI	
ISG-moottorin automaattinen sammutus ja käynnistysjärjestelmä		•	•		-	
Suorituskyky						
Huippunopeus	km/h	170	186		170	
Kiihtyvyytys 0 - 100 km / h	s	13,6	10,7		13,2	
Polttoaineen kulutus ja päästöt						
Kaupunki	l / 100 km	5,8	5,3	5,7	8,2	8,5
Maantie	l / 100 km	4,0	3,6	3,9	4,8	5,1
Yhdistetty	l / 100 km	4,7	4,3	4,5	6,2	6,4
CO ₂ -päästö	g / km	109	99	104	143	148
Voimansiirto						
Tyyppi		Etuveto	Etuveto		Etuveto	
Kytkin		Kuiva, yksilevyinen hydraulinen kytkin	Kuiva, yksilevyinen hydraulinen kytkin		Momenninmuunnin	
Vaihteisto		5-nopeuksinen käsivalintainen vaihteisto	5-nopeuksinen käsivalintainen vaihteisto		4-nopeuksinen automaattivaihteisto	
Välityssuhteet						
1. vaihde		3,727	3,615		2,919	
2. vaihde		2,056	1,955		1,551	
3. vaihde		1,269	1,207		1,000	
4. vaihde		0,906	0,893		0,713	
5. vaihde		0,719	0,703		-	
6. vaihde		-	-		-	
Peruutusvaihde		3,636	3,545		2,480	
Vetopyörästä		4,600	3,833		4,375	
Alusta						
Jarrut	Edessä Takana	Jäähdytetyt levyjarrut Rumpujarrut	Jäähdytetyt levyjarrut Levyjarrut		Jäähdytetyt levyjarrut Levyjarrut	
Seisontajarru		Vaikuttaa takapyöriin	Vaikuttaa takapyöriin		Vaikuttaa takapyöriin	
Jousitus	Edessä Takana	McPherson-joustintuet, kaasuiskunvaimentimet	McPherson-joustintuet, kaasuiskunvaimentimet		McPherson-joustintuet, kaasuiskunvaimentimet	
Ohjaus		Yhdystukiakselisto, kaasuiskunvaimentimet	Yhdystukiakselisto, kaasuiskunvaimentimet		Yhdystukiakselisto, kaasuiskunvaimentimet	
		Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus	Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus		Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus	
Vannekoko		6.0J X15	6.0J X15	6.0J X16	6.0J X15	6.0J X16
Rengaskoko		185/65R15	185/65R15	195/55R16	185/65R15	195/55R16
Mitat						
Pituus	mm	4 035	4 035		4 035	
Leveys	mm	1 734	1 734		1 734	
Korkeus	mm	1 474	1 474		1 474	
Akseliväli	mm	2 570	2 570		2 570	
Raideleveys	edessä, mm takana, mm	1 520 1 519	1 520 1 519	1 514 1 513	1 520 1 519	1 514 1 513
Maavara	mm	140	140		140	
Kääntösäde	m	5,1	5,1		5,1	
Massat ja tilavuudet						
Omamassa (min - max) [†]	kg	1 055 - 1 233	1 140 - 1 239		1 100 - 1 272	
Kokonaismassa	kg	1 580	1 600		1 620	
Perävaunumassa, jarruton	kg	450	450		450	
Perävaunumassa, jarrullinen	kg	910	1 000		800	
Kattakuorma	kg	70	70		70	
Polttoainesäiliön tilavuus	l	50	50		50	
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennos	l	301	326		301	
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna	l	1 017	1 042		1 017	

[†]Luvut ovat EC direktiivin mukainen (Whole Vehicle type Approval) vaihteluväli moottori- ja vaihteistoyhdistelmän ajoneuvolle.
Omamassa riippuu auton varustetasosta ja tehdaslisävarusteista.